



C9E



TABLA DE PARÁMETROS



C9E

Parámetros básicos	
Largo (mm)	8970
Ancho (mm)	2530
Alto (mm)	3475
Distancia entre ejes (mm)	4625
Voladizo delantero/trasero (mm)	1905/2440
Neumático	275/70R22.5
Velocidad máxima (km/h)	100
Diámetro mínimo de giro (m)	17.5
Cantidad de asientos estándar	35+1
Capacidad máxima de pasajeros	36
Volumen máximo del maletero (m³)	2.5
Masa total máxima del fabricante (kg)	15500
Eje delantero/trasero (kg)	5200/10300
Sistema de potencia de nueva energía	
Batería de tracción (kWh)	255.02
Potencia nominal (kW)	215
Potencia máxima (kW)	350
Torque nominal (N · m)	1260
Torque máximo (N · m)	3100
Toma de carga simple DC europea, 150kW	●
Asistencia de emergencia en caso de pisar mal el acelerador al arrancar	●
Control inteligente del rendimiento de potencia del vehículo	●
Configuración interior	
Suelo cóncavo	●
Piso de cuero con diseño de madera	●
Piso de cuero con arena de cuarzo de diseño de madera	○
Suelo de bambú	●
Tono de adorno interior Blanco de Rhine	●
Cortinas de tela suave de color verde pálido	●
Parasol manual medio doble para el parabrisas delantero, parasol manual para la ventana del conductor	●
Portaequipajes interior integrado	●
Salida de aire A/C con luz de lectura	●
Barandilla de tubo de acero (sin respaldo de guía)	●
1 ventana de techo con ventilador	●
Extintor de polvo seco	●
Bombas de extintor automáticas para el motor, el compartimiento de equipos de alta tensión y de baterías de tracción	●
5 martillos de seguridad de alarma antirrobo (1 en el conductor)	●
Botiquín	●
Configuración exterior	
Puerta de pasajeros	● Vidrio templado con apertura hacia afuera
Retrovisor exterior eléctrico tipo oreja de conejo (con calefacción y desempañado eléctricos)	●
Crystal de una sola hoja totalmente cerrado	●
Ventana del conductor: incorporada móvil trasera de sola capa de color blanco	●
Vidrio laminado del parabrisas delantero dividido	●
Vidrio templado de la luneta trasera	●
Puerta del maletero: manual basculante hacia arriba	●
Maletero: panel laminado en la superficie inferior + superficies verticales están revestidas con moqueta punzonada	●

Aire acondicionado		
Aire acondicionado eléctrico de refrigeración y calefacción de Cling (capacidad de refrigeración de 26000Kcal/h, capacidad de calefacción de 24000Kcal/h, compresor nacional)		●
Dispositivo de refrigeración para baterías de tracción (integrado con aire acondicionado)		●
Descongelador de calefacción eléctrica		●
Calefacción en la zona del conductor		○
Cuatro radiadores de pared + descongelador de calefacción de agua de alta potencia (entrada de aire interna y externa)		○
Chasis		
Eje delantero	● Eje delantero de suspensión independiente de 5.5T Molead, estructura de unidad de cubo libre de mantenimiento, con sensor de alarma de desgaste continuo	
Eje motriz		● Eje trasero Dongfeng de 11.5T
Freno de disco		●
Suspensión neumática		●
Sistema de seguridad de freno		● KNORR ESP (con EBS)
Posición del volante		Izquierdo
Mecanismo de dirección importado		●
Freno de mano electrónico		●
Sistema de control de suspensión de aire (ECAS)		○
Lubricación centralizada		○
Asiento		
Asiento del conductor amortiguador con airbag completo de tres puntos		●
Cinturón de seguridad de 3 puntos para todos los asientos		●
Tapicería de los asientos: base negra con rayas verdes, combinada con piel gris		●
YTF032 (respaldo ajustable, movimiento lateral)		●
Configuración de la iluminación		
Luces LED de doble tira		●
Faros delanteros halógenos		●
Luz de circulación diurna		●
Luz de freno de montaje alto		●
Configuración multimedia		
Televisor en puerta delantera		●
Radar de marcha atrás + zumbador de marcha atrás		●
Monitor en color de una sonda (marcha atrás)		●
Reloj electrónico (con visualización de temperatura interior y exterior)		●
Letrero delantero		○
Configuración de alta tecnología		
Alarma de presión de neumáticos (solo neumáticos de eje único)		○
Sistema de monitoreo de tres vías , solo almacenamiento, sin reproducción		●
Bocina eléctrica		●
Cabina del conductor: 1 toma de corriente de 24V		●
Puertos USB para cargar teléfonos móviles en todo el vehículo (cabina del conductor + habitáculo)		●
Retención de freno (brake_hold)		●
Control manual del limpiaparabrisas, control inteligente de los faros		●

● Estándar ○ Opcional — No disponible



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China,

Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Síguenos en Facebook y X y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de Junio de 2025.