



C9



TABLA DE PARÁMETROS



C9

Parámetros básicos	
Largo (mm)	8970
Ancho (mm)	2550
Alto (mm)	3480
Altura interior (mm)	1900
Distancia entre ejes (mm)	4300
Voladizo delantero/trasero (mm)	1905/2765
Neumático	10R22.5
Diámetro mínimo de giro (m)	17.5
Cantidad de asientos estándar	35+1+1
Número máximo de asientos	hasta 37+1+1
Depósito de combustible	260L
Volumen máximo del maletero (m³)	2.7
Masa total máxima del fabricante (kg)	13500
Eje delantero/central/trasero (kg)	4300/9200
Sistema de potencia	
Potencia nominal (kW/rpm)	213
Torque nominal (N · m/rpm)	1100
Cilindrada	6.69L
Emisión	Euro VI
Asiento	
Asiento del conductor amortiguador con airbag completo	●
Asiento de guía	●
Cinturón de seguridad de 3 puntos	●
Adorno interior	
Cortinas de tela azul suave (con cuerda fija en la parte inferior)	●
Cortinas de tela suave azul claro	—
Refrigerador/dispensador de agua	● Sin dispensador de agua ni refrigerador
Portaequipajes interior integrado	●
Ventana de techo con ventilador	●

Adorno exterior		
Primera puerta de pasajeros		●
Segunda puerta de pasajeros		—
Grís oscuro: Vidrio de una sola hoja totalmente cerrado (con ventanas correderas empotradas en ambos extremos)		●
Ventana del conductor incorporada móvil trasera de sola capa de color blanco		●
Ventana del conductor incorporada móvil trasera de sola capa de color peonía verde		—
Parabrisas delantero dividido en dos secciones, izquierda y derecha		●
Luneta trasera de vidrio pegado templado		●
Puerta del maletero con apertura manual (autocar)		●
Puerta del maletero con apertura manual hacia arriba		—
Aire acondicionado		
Aire acondicionado solo de refrigeración		●
No independiente + 4 radiadores forzados montados en pared		●
No independiente + 6 radiadores forzados montados en pared		—
Calefacción en la zona del conductor		●
Descongelador calentado por agua		●
Chasis		
Eje	● Disco delantero y trasero (Molead), eje delantero: 4.5T, eje trasero: 9.5T	
Suspensión neumática		●
Sistema de elevación con control electrónico ECAS		○
Posición del volante		● Izquierdo
Freno de mano electrónico		●
Sistema de seguridad y asistencia al conductor		
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)		●
Alerta de fatiga y atención del conductor (DDAW)		—
Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)		○
Radar de marcha atrás		●
Dispositivo de extinción		●
Entretenimiento audiovisual e iluminación		
Sistema de reproducción	● Pantalla de control central integrada de 7 pulgadas	● Sin micrófono
Micrófono		○ 1 micrófono con cable
		○ 1 micrófono inalámbrico
WiFi integrado en el vehículo	● Arnés de cableado de alimentación para WIFI reservado	
Luz LED de estribo		● (iluminación del escalón)
Faros LED/halógenos		● Faros delanteros LED

● Estándar ○ Opcional — No disponible



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China,

Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Síguenos en Facebook y X y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de Junio de 2025.