

- Yutong ha desarrollado una serie de ómnibus híbridos. En la actualidad, el principal producto para el mercado internacional es ZK6125CHEVG.
- El aislamiento físico de la cabina del condensador y del compartimiento de pasajeros, así como las bombas de extinción de incendios en la parte superior donde hay los riesgos, pueden garantizar la seguridad integral.
- Los ómnibus híbridos que logran un cambio de velocidad continuo, cuentan con un arranque suave y hacen que los pasajeros se sientan más cómodos.
- Con el sistema híbrido XCVT, el motor siempre puede trabajar en el estado óptimo, así mejorando el consumo de los vehículos.

ZK6125CHEVG

LEADER OF FUEL-SAVING BUSES













ZK6125CHEVG | LEADER OF FUEL-SAVING BUSES

Dimensiones básicas	Especificaciones técnicas
Largo*Ancho*Alto(mm)	12000*2550*3145
Distancia entre ejes(mm)	6100
Díametro mínimo de giro(m)	24
Motor	ISDe245 31
Potencia nominal(kw/rpm)	180
Torque nominal(Nm/rpm)	925
Desplazamiento(L)	6.7
Emisión	Euro III
Forma de híbrido	Sistema de XCVT, desarrollado por Yutong
Control vehicular	Control vehicular de Yutong
Sistema de almacenamiento de energía	Super capacidad de 15 grupos
Sistema de motor de tracción	Motor síncrono de imán permanente CC(corriente continua)
Generador de voltaje alto	Generador síncrono de imán permanente CC(corriente continua)
Eje delantero	ZF RL85A, 8.5T, freno de disco
Eje trasero	ZF AV133T, 13T, freno de disco
Sistema de freno	Freno neumático de double circuito, freno de disco completo
Sistema de dirección	Dirección integral de ZF, rueda de dirección ajustable
Neumáticos	Michelin 295/80R22.5
Sistema de suspensión	Suspensión de aire de F2R4, barra de equilibrio delantera y trasera, double amortiguador hidráulico ajustable, sistema de ECAS.
Aire Acondicionado	No hay; opcional: Aire Acondicionado con la capacidad de enfriamiento de 38000Kcal/h, compresor de BOCK
Tanque de combustible	200
Cantidad de asientos	39
	

YUTONG

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
Yutong Industrial Park, Yutong Road, Guancheng District, Zhengzhou, China (PC: 450061) Tel: +86 371 6671 8999 Website: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com

The images may include items of optional equipment and accessories that are not installed as standard. The product is subject to technical improvement. Yutong reserves the right to change product specifications without prior notice.
All rights reserved. January, 2019 Edition.